












Översikt

	Dörrstängare med glidskena				Dolda dörrstängare		Dörrstängare med standardarm		Golvdörrstängare		
											
	TS 98 XEA system	TS 92 XEA	TS 97 FL XEA	TS 93 system	TS 97	ITS 96 system	ITS 96 FL system	TS 83	TS 73 V	BTS 80 system	BTS 75 V
Användningsområden och funktioner											
Allmänna dörrar och bredder											
≤ 950 mm											
≤ 1 100 mm		●			●	●			●	●	●
≤ 1 250 mm				●						●	
≤ 1 400 mm	●		●			●	●	●		●	
≤ 1 600 mm				●				●			
Dubbelverkande dörrar										●	●
Ytterdörrar som öppnas utåt	●			●				●		●	
Brand- och rökskyddsörrar											
Frisvingsfunktion från >0°			●				●				
Enkla dörrar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Enkla dörrar med elektromekanisk dörrhållare	●		●	●		●				●	
Pardörrar	●		●**	●		●	●	●	●	●	
Pardörrar med elektromekanisk dörrhållare	●		●	●		●				●	
Funktioner											
Dörrstängningskraft enligt EN 1154	EN 1–6	EN 1–4	EN 3–6	EN 2–5, EN 5–7	EN 2–4	EN 2–4, EN 3–6	EN 3–6	EN 3–6, EN 7	EN 2–4	EN 4–6	EN 1–4
Steglöst justerbar dörrstängningskraft	●	●	●	●	●	●	●	3–6	●		●
Steglöst justerbar stängningshastighet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Steglöst justerbart ändläge	●		●	●	●	●	●	●	●		
SoftFlow (stängningsområde från 15° till 0°)	●										
Samma design på vänster- och högerhängda dörrar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Mekanisk uppställningsenhet (inte för brand- och rökskyddsörrar)	○	○		○	○			○	○		
Stängningsfördröjning	●			●				○		●	
Öppningsbroms	●			●				●	●	●	
Monteringsplatta med universellt hålmonster	●	●	●	●				○	○		
Mekanisk öppningsbegränsning	○	○	●	○	●	●	●				
EN 1154	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
EN 1155	●	●	●	●	●	●	●				
☒-märkning för byggprodukter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Minskande öppningsmoment enligt DIN SPEC 1104; CEN/TR 15894	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Uppfyller max. öppningsmoment i enlighet med DIN 18040 för dörrar med en bredd på upp till (mm)	1 250	1 100	1 400*	1 250	1 100	1 100, 1 250	1 400*	1 100	1 000	1 100	1 100

● Standard ○ Tillval * Eftersom det är en frisvings-dörrstängare ** Kombinerad med TS 98 XEA på passiv dörr